

DIVE COMPUTER



ナイトテックQ ADVコンピュータ

従来のガス7種フルタイムミックスから更なるアップグレード。クローズドサーキットリブリーザー(CCR)にも対応。デジタルコンパス、カスタムGF設定を含む様々な機能も備え、使いやすさと機能性を追求する最新型リストタイプ・ダイブコンピュータです。大きく読みやすいディスプレイと簡単なボタン操作で、ダイビング前の計画から、ダイビング中、ダイビング後のプログラミングまで、あらゆるレベルのダイバーのニーズに適合します。

- 混合ガス7種類のプログラミングが可能(O₂:8-99%、He:0-92%)
- クローズドサーキットリブリーザー(CCR)セットポイント PO₂減圧情報
- ダイビングで使用するガス混合における減圧不要限界を考慮するダイブ・プログラミングモード
- 安全を促進するビジュアルアラーム機能
- 時計機能
- デジタルコンパス
- ダイビング中の水温を表示する温度計
- 高所潜水の際に標高を示す高度計
- 淡水・海水設定による深度精度
- メートル・ヤード法の切り替え
- ハードなダイビング環境に対応可能な耐久性ミルスペックアルミケース
- 充電式リチウム電池はUSBケーブル(付属品)で充電可能
- 大型画面は傷つきにくく、また無灯火でも可視
- ビュールマンZHL-16アルゴリズムを採用。3種類の勾配因子の初期設定は30/75となり、ディープストップまたは浅い深度での停止の際に変更できます。カスタム勾配因子の設定も可能です。
- サイズ:8.9cm×5.7cm×2.5cm
- 重量:238g(本体)

CO8000-TX

¥148,000(税込¥159,840)

LIGHTING SYSTEM

LED-LX20/ハンドライト

LX20ハンドライトは、最大輝度20,000ルクス、色温度6,500ケルビンの全長15cm、直径5.5cm、重量560gの軽量小型の最新型ライトです。直線的な照射角度6度の光線は、ライトに照射された環境や明るい照射の中でも、シグナルライトとして効力を発揮します。標準装備のクイックリリースソフトハンドマウントはあらゆるダイビング環境において抜群の稼働性を発揮します。ハイパワー(高出力)モードに加え、ローパワー(低消費出力)、ストロボの3種類のモードが利用できます。

製品詳細

- ライト出力:20,000ルクス(LUX)
- 色温度:約6,500ケルビン
- 電池:3,400mAh PCB回路搭載
充電式18650リチウムイオンバッテリー 4本
- 点灯時間:
20,000 LUX ハイパワー 4時間
13,000 LUX ローパワー 6時間
20,000 LUX ストロボ 36時間
- 照射角度:6度
- フルパワー出力からステップダウン及び点滅後、20分間点灯可
- 閃光(ストロボ)間隔:100ms ~ 900ms
- ハンドマウント:クイックリリースソフトハンドマウント
- 起動:回転式磁気オンオフスイッチ
- サイズ:全長15cm × 直径5.5cm
- 重量:560g
- 浮力:淡水で-227g
- 充電時間:完全充電 9時間
- 最大耐久深度:152m
- LEDチップ:クリー XM-L2 クールホワイト
- RoHS指令適合
- 米国製

LT6000

¥120,000(税込¥129,600)

※LT6000は、受注発注です。詳しくはお問い合わせください。



手の甲に装着可能



LIGHT OPTION—ライトオプション

ビデオディフューザー

水中ライトのヘッド部分に取り付けて、照射角度を広げる為のアイテム。

- 対応ライト:LX20、LX25、RX、MR11

LT6001 ¥3,500(税込¥3,780)



別売のステンレススライドスナップダブルアイ(HW1024/P18参照)等を取り付けて、水中での携行も可能

※装着時イメージ。ライトは料金に含まれておりません。